



Målningsbar tapet för inomhusbruk. Tapeten täcker mindre ojämnheter och sprickor och ger en slitstark yta utan skarvar. Uppsatt och färdigmålad kombinerar väven funktion och design. Alcro Art wall färdigmålas 1 gång enligt anvisningar.

Artwall går att få i 8 olika varianter/ mönsterbilder och tillsammans med valfri kulör blir antalet kombinationer oändligt. Tapeten är brandklassad enligt europa normer.

FÖRBEHANDLING

Underlaget skall vara rent, fast och fritt från stoft. Förbered väggen genom att spackla i håligheter, spackla sedan ut ojämnheter och slipa av med sandpapper. Art wall täcker över mindre ojämnheter. Gammal glasfiberväv behövs enbart "skrapspacklas"

UPPSÄTTNING, MÅLNING

Mätta upp och markera en lodrät linje med ett tapetlod. Rolla vävlim på väggen. Skär Art Wall i våder, takhöjd + någon dm. Tänk på ev mönsterpassning Fäst våden vid taket och tryck fast. Se till att första våden hänges lodrätt. Häng vådena kant mot kant, tryck väl till över hela ytan med plastverktyg eller tapetborste. Renskär vid tak och golv.

MÅLNING

Målningen med Art wall täckfärg kan påbörjas några timmar eftersättning. Använd vinkelpensel eller elementrulle vid kanter, tak, golv etc. "Spara" ej för långa sträckor innan du börjar att måla med rulle. Endast en strykning annars täcks mönstret över. Måla flödigt med en korthårig rulle, typ micronrulle. Se till att hela ytan täcks med en gång. Det är mycket svårt att reperera friställen efteråt, ytor som ej täckts med färg.

Viktigt att förbereda målningen, måla gärna tillsammans med någon så är risken för att färgen börjar torka och att överlapp minimal.

TEKNISK INFORMATION

BREDD:	100 cm
RULLÄNGD	25 m
ANTAL MÖNSTER	8 st

2008-06-11

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

ALCRO

Alcro Färg
08-775 62 00