



**Hej! Det här en täckfärg för målning inomhus på Alcro Designers ArtWall tapet. Färgen har en något högre glans än vanligt, när den målas på ArtWall tapet så blir effekten mycket vacker.**

### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft innan du sätter upp ArtWall tapeten. Se fakta tapet.

### MÅLA

Använd en roller med lägre lugg, micronroller passar allra bäst. Börja med att måla runt lister "spara" med pensel måla ej för långt ca en tapetvåd i taget annars finns det risk för att färgen torkar innan du hinner börja rolla på färgen på hela ytan. Arbeta gärna tillsammans med någon så är risken för sk överlapp minimal. Rolla på flödigt och bearbeta ytan lite mer än du gör normalt när du målar en vägg så blir resultatet bäst. Måla en gång. Målar du flera gånger försvinner effekten mer och mer för varje lager av färg. Måla inte vid lägre temperatur än +5 grader C.

### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

### TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Sampolymer
SPÄDNING:	Vatten
FÄRGÄTGÅNG:	1 liter räcker till 4-5 kvm
VERKTYG:	Roller och pensel
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten
KLIBBFRI:	ca 0,5 timme
ÖVERMÅLNINGSBAR:	ca 3 timmar, skall normalt inte övermålas
GLANS:	Halvblank, ca 30 glansgrader Används alltid tillsammans med Artwall tapet
KULÖRSORTIMENT:	Ingår i Alcro Färgprisma
BRANDFARLIGHET:	Ej brandfarlig vara
VOC:	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010) Produktens VOC: <30 g/l.

### FÖRVARAS FROSTFRITT

2008-07-18

För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)

  
**ALCRO**

Alcro Färg  
08-775 62 00